

Kunststoff-Unterbau stabil

Kunststoff-Rohlinge stabil mit leichter Fersenmulde, seitlicher Führung und ausgeprägtem Längsgewölbe, wahlweise mit aufgeklebtem Bezugsstoff, Gummipelotte



- schnelle, individuelle Versorgung
- sehr gut stützender Unterbau
- superdünn, daher platzsparend
- geprüfte Materialqualität

Modell	Ausführung	Breite	Größen
0832-XX	halbsohlig	schmal	35 - 44
0833-XX	halbsohlig	mittelbreit	35 - 47/48
0834-XX	halbsohlig	breit	37 - 47/48
0862-XX	langsohlig	schmal	35 - 44
0863-XX	langsohlig	mittelbreit	35 - 47/48
0864-XX	langsohlig	breit	37 - 47/48

Ergänzung der Modellnummern	
- 00	Basisrohling zum individuellen Aufbau, Futter haut
- 12	Ziegenleder, Futter haut
- 13	perforiertes Ziegenleder, Futter haut
- 25	blaue Microfaser, Futter schwarz
- 28	schwarzes Vlies, Futter schwarz

Verarbeitung - Vorteil
<ul style="list-style-type: none"> • thermoformierbar bei 160°-180°C • einfach beschleifbar mit 50'er oder 60'er Körnung bei 1500 Umdrehungen/ Minute • Klebstoffempfehlung: PP-Kleber verwenden z.B. ORTEC von Renia

Zusatzausführungen
<ul style="list-style-type: none"> • Decke und Pelotte lose • Pelotte lose • schwarzes Futter