

## Kunststoff-Unterbau stabil

Kunststoff-Rohlinge stabil mit flacher Fersenpartie und den Fuß schonender Formgebung, wahlweise mit aufgeklebtem Bezugsstoff, Gummipelotte



- schnelle, individuelle Versorgung
- sehr gut stützender Unterbau
- superdünn, daher platzsparend
- geprüfte Materialqualität

Modell	Ausführung	Breite	Größen
0932-XX	halbsohlig	schmal	35 - 42
0933-XX	halbsohlig	mittelbreit	35 - 47/48
0962-XX	langsohlig	schmal	35 - 42
0963-XX	langsohlig	mittelbreit	35 - 47/48

Ergänzung der Modellnummern	
- 00	Basisrohling zum individuellen Aufbau, Futter haut
- 12	Ziegenleder, Futter haut
- 13	perforiertes Ziegenleder, Futter haut
- 22	LEDA schwarz, Futter schwarz
- 24	LEDA beige, Futter haut
- 25	Microfaser blau, Futter schwarz
- 28	Aquiline, Futter schwarz

Verarbeitung - Vorteil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• thermoformierbar bei 160°-180°C</li> <li>• einfach beschleifbar mit 50'er oder 60'er Körnung bei 1500 Umdrehungen/ Minute</li> <li>• Klebstoffempfehlung: PP-Kleber verwenden z.B. ORTEC von Renia</li> </ul>

Zusatzausführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decke und Pelotte lose</li> <li>• Pelotte lose</li> <li>• schwarzes Futter</li> </ul>